

▶ Lanix Spine Rack 2U



▶ Características y beneficios

Procesamiento	Chipset Intel® 5520 Soporta hasta 2 Procesadores Intel® E 5640 2,6 GHz/12 MB cache 5,86 GT/s
Administración Remota	Soporte para Tarjeta de Administración Remota IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)
Memoria RAM	32 GB DDR III 1333 ECC REG
Video	Controlador de video ATI® ES1000 con 16 MB de memoria integrado a tarjeta madre
Sonido	ND
Almacenamiento	SAS LP - H8 ir con soporte RAID 0,1,5 Capacidad completa para SCSI Enclosure Services (SES2) Capacidad de almacenamiento 12 Bahías 3.5" SAS/SATA tipo Hot-Plug Controlador para Floppy
LAN	Controlador de Red Dual Intel® 82576 10/100/1000 MBPS integrados a la tarjeta madre
Puertos	1 puerto serial trasero y 1 frontal 2 puertos USB 2.0 Traseros y 2 frontales 1 Puerto VGA 2 Puertos RJ45

▶ Lanix Spine Rack 2U



▶ Características y beneficios

Ranuras de Expansión	<ul style="list-style-type: none"> 3 PCI-Express (x8) 1 PCI-Express (x4) en slot (x8) 2 PCI-X 64-Bit 100/133 MHz
Gabinete	<ul style="list-style-type: none"> Lanix® metálico en Formato Rack 2U Tarjetas de expansión de bajo perfil Back-plane para 8 discos duros SAS/SATA tipo Hot-Plug Rieles para Rack
Indicadores de Estado	<ul style="list-style-type: none"> LED indicador de encendido LED indicador independiente que muestra actividad en ambas tarjetas de red LED indicador de actividad en disco duro LED indicador de sobrecalentamiento LED indicador de fallo de energía
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> Alto-----8.9 cm Ancho-----42.8 cm Profundidad-----64.8 cm Peso aprox.-----27 Kg (configuración Básica)
Energía	<ul style="list-style-type: none"> Fuente de poder de alta eficiencia 720 Watts, tipo Hot-Plug Certificación 80 PLUS® (gold level)